



### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Serie                        | TeSys                        |
| Kortnavn utstyr              | VZ                           |
| Produkt eller type komponent | Ekstra pol                   |
| Prestasjonsnivå              | Høy ytelse                   |
| Antall poler                 | 1P                           |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO                         |
| Produktkompatibilitet        | V3                           |
| Kompatibel med               | TeSys TeSys VARIO lastbryter |
| Type nettverk                | AC<br>DC                     |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                     |
| Egnet for isolasjon          | Ja                           |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montasjeplassering                         | Venstre<br>Høyre                                                                                                                                                             |
| [Ue] merkespenning                         | 690 V AC 50_60_HZ                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 8 KV                                                                                                                                                                         |
| [Ith] konvensjonell termisk strøm          | 63 A                                                                                                                                                                         |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 50 A                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                           | 30000 Sykluser                                                                                                                                                               |
| Elektrisk levetid                          | 100000 Sykluser AC-21<br>30000 Sykluser DC-1...5                                                                                                                             |
| Tilkoblingsklemmer                         | Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 16 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse<br>Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 25 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: Solid |
| Tiltrekningsmoment                         | Hovedstrøm: 4 N.m - på skrutilkobling                                                                                                                                        |
| Høyde                                      | 83 Mm                                                                                                                                                                        |
| Bredde                                     | 20 Mm                                                                                                                                                                        |
| Dybde                                      | 46 Mm                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                       | 0,1 Kg                                                                                                                                                                       |

## Miljø

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                 | IEC 60947-3                                                                                                     |
| Produktsertifikater        | CSA[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA                                                                             |
| Overflatebeskyttelse       | TC                                                                                                              |
| IP-grad                    | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                    |
| Mekanisk robusthet         | Vibrasjoner 10...150 Hz ( 1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>Støt 11 ms ( 30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...50 °C                                                                                                     |
| Brannmotstand              | 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                              |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,5 Cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 3,7 Cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 9,0 Cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 84,0 G   |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 69       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 6,157 Kg |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 35                                                                                                                                   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.341402027027027                                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.007846013513513512                                                                                                                 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.02661486486486486                                                                                                                  |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0.4993700000000001                                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                                                                  |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.13483783783783782                                                                                                                  |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                               |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 1                                                                                                                                    |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                                                                                                   |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                                                                                                   |
| SCIP-nummer                                    | 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63                                                                                                 |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE                      |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                  |
| Tilbaketakning                                 | Ja                                                                                                                                   |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes                                   |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised