



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VCCF
Produkt eller type komponent	Nødstopbryter skille

Komplementær

Sammensetning av enhet	Akselforlengeren Bryter Grep
Monteringssupport	Håndtak: dør Bytte om: Symmetrisk skinne Bytte om: plate
Festemetode	Med 4 skruer for håndtak Med klips for bytte om Med skruer for bytte om
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontakttype og sammensetning	3 NO
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
Nominell forbrukt effekt drift W	11 KW på 500 V (AC-23A) 15 KW på 690 V (AC-23A) 7,5 KW på 500 V (AC-3) 7,5 KW på 690 V (AC-3) 1,5 KW på 230 - 240 V (AC-3) 5,5 KW på 230 - 240 V (AC-23A) 11 KW på 400...415 V (AC-23A) 7,5 KW på 400...415 V (AC-3)
[Ie] nominell driftsstrøm	21,8 A AC-23 Ue: 400V
[Ith] konvensjonell termisk strøm	32 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	25 A
Making kapasitet	320 A ved 400V AC-21A 320 A ved 400V AC-22A 320 A ved 400V AC-23A
Bryteevne	250 A ved 400V (AC-21A) 250 A ved 400V (AC-22A) 250 A ved 400V (AC-23A)
Betinget merkekortslutningsstrøm	10 KA ved 400V - tilhørende sikring 35 A aM 10 KA ved 400V - tilhørende sikring 35 A gG
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	1 KA ved 400V på Ipeak
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	384 A ved 400V varighet:1 s
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 KV

Egnet for isolasjon	Ja
Type nettverk	DC AC
Intermitterende driftsklasse	30
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Type montering av dreiehåndtak	Forlenget
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreiehåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm
Merking	0 - 1
Mekanisk levetid	100000 Sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser AC-21 30000 Sykluser DC-1...5
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 10 mm² - kabel stivhet: Solid Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 6 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2,1 N.m - på skrutilkobling
Basisdimensjon	60 x 60 mm
Høyde	74 Mm
Bredde	60 Mm
Vekt	0,527 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]CCC[RETURN]UKCA
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Overflatebeskyttelse	TC
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	Hovedskillebryter

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,000 Cm
Pakke 1 Bredde	9,000 Cm
Pakke 1 Lengde	7,500 Cm
Pakke 1 Vekt	341,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,568 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	55,124 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	57
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	34 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.3289718359735767
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.1026947865916101
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.04620602656650971
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	28.971796700100345
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.397521947531439
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	34
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**