

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07042

BF360 Bev.detektor tak IP44**Elnummer: 1478169**

Teknisk informasjon

Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Nærværdetektor
[ue] merkespenning	230 V

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate Innfelt
Festemetode	Med skruer
Montasjeplassering	Innendørs
Sensor type	PIR
Type nettverk	AC
Bryterfunksjon	Bryter
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømforbruk	9 A
Starteffekt (VA)	2000 W
Fargetone	Polarhvit (RAL 9010)
Fargenyanse	Polarhvit
Materiale	Termoplast
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall moduler	1 modul
Monteringshøyde	2,5 m
Lasttype	Glødelampe, 2000 W LEDi-lampe, 200 W
Driftssyklus	30 min
[Sd] avlesingsrekkevidde	7 m
Starttid	1 s
Antall soner	1
Horisontal vinkel for deteksjon	0...360 °
Lysfølsomhet	0...2000 lux
Innbyggingsdybde	40 mm
Diameter	115 mm
Dybde	70 mm

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur drift	?20...45 °C
Miljøegenskaper	Halogenfri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,900 cm
Pakke 1 Bredde	12,300 cm
Pakke 1 Lengde	12,300 cm
Pakke 1 Vekt	288,500 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,740 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.