



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Mureva             |
| Produkt eller type komponent | Kontakt            |
| Kortnavn utstyr              | Mureva-stikkontakt |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning       |
| Antall poler                 | 3P + N + E         |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Komplementær

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                       | Veggmontert                                                                    |
| Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Vinklet                                                                        |
| [In] merkestrøm                        | 16 A                                                                           |
| [ue] merkespenning                     | 380...415 V                                                                    |
| Nettverksfrekvens                      | 50_60_HZ                                                                       |
| Jordingspunkt, mot klokka              | 6 t                                                                            |
| Plugg, socket materiale                | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer                               |
| Kontaktmateriale                       | Pinner: rustfritt stål<br>Hylser: fornikklet messing<br>Fjærer: rustfritt stål |
| Tilkoblinger                           | Løs festeskruer                                                                |
| Kabelverrsnitt                         | 1...4 Mm <sup>2</sup>                                                          |
| Kabelens ytre diameter                 | 8...15 Mm                                                                      |
| Kabelinngang                           | Nippel                                                                         |
| Gjengetype                             | Pg 21                                                                          |
| Vekt                                   | 0,487 Kg                                                                       |
| Basisdimensjon                         | 106 x 130 mm                                                                   |
| Høyde                                  | 178 Mm                                                                         |
| Bredde                                 | 106 Mm                                                                         |
| Dybde                                  | 143 Mm                                                                         |
| Farge                                  | Grå ( RAL 7035)                                                                |
| Spennings farge                        | Rød                                                                            |

## Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-2<br>EN 60309-1                        |
| IP-grad                        | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 15,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,700 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 13,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 424,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 2         |
| Pakke 2 Høyde            | 12,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 26,500 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 27,400 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 969,000 G |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 6         |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 2,944 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 33                                                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 23 kg CO2 eq.                                                    |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 2.8440380285385327                                               |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 3 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.05469807069049777                                              |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0.1 kg CO2 eq.                                                   |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0                                                                |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 19.119                                                           |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 19 kg CO2 eq.                                                    |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                               |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 1.3175838446823929                                               |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 1 kg CO2 eq.                                                     |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 23                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                               |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                              |
| SCIP-nummer                                    | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                             |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>                     |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning        | No                                                  |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**