



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produktnavn                  | Mureva BOX   |
| Produkt eller type komponent | Montasjeboks |

### Komplementær

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Montering av kapsling    | Veggmontert                              |
| Antall horisontale rader | 0                                        |
| [In] merkestrøm          | 32 A<br>16 A                             |
| Type festeskinne         | DIN                                      |
| Kabelinngang             | : smooth faces                           |
| Kapslingsmateriale       | Kapsling: selvslukkende polymer-matriale |
| Vekt                     | 0,308 Kg                                 |
| Basisdimensjon           | 103 x 225 mm                             |
| Bredde                   | 103 Mm                                   |
| Høyde                    | 250 Mm                                   |
| Dybde                    | 70 Mm                                    |
| Farge                    | Kapsling: lys grå ( RAL 7035)            |

### Miljø

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                 | IEC 309-2<br>EN 60309-2<br>IEC 60529<br>EN 62262<br>IEC 309-1<br>EN 60439-1<br>IEC 695-2-1<br>EN 60309-1 |
| Brannmotstand              | 750 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                       |
| IP-grad                    | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                             |
| IK beskyttelsesklasse      | IK09 i samsvar med EN 50102                                                                              |
| Miljødata                  | UV-bestendig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010<br>UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013  |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...40 °C                                                                                              |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 11,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,300 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 24,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 360,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 3,280 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                          |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                          | 15                                                                                                                                        |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                           | 2.204322897679002                                                                                                                         |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]               | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon                         | 0.0475071511960936                                                                                                                        |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]                | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Klimafotavtrykk fra installasjon                         | 0                                                                                                                                         |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]                | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Bruk karbonfotavtrykk                                    | 0                                                                                                                                         |
| REACH fri for SVHC                                       | Ja                                                                                                                                        |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]            | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Fri for giftige tungmetaller                             | Ja                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                                             | Ja                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                                    | Nei                                                                                                                                       |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden                | 0.9899793300582096                                                                                                                        |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]           | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Miljøinformasjon                                         |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                    |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 3                                                                                                                                         |
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold | 78 %                                                                                                                                      |
| Emballasje med resirkulert papp                          | Ja                                                                                                                                        |
| Emballasje uten plast                                    | Nei                                                                                                                                       |
| REACH-forordningen                                       | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv                                        | Kompatibel                                             |
| Produktets livssyklus                                    | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                       |
| Tilbaketakning                                           | No                                                                                                                                        |
| WEEE-merking                                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes                                        |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**