



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Mureva             |
| Produkt eller type komponent | Kontakt            |
| Kortnavn utstyr              | Mureva-stikkontakt |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning       |
| Antall poler                 | 2P + E             |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Komplementær

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                       | Panelmontert                                     |
| Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Vinklet                                          |
| [In] merkestrøm                        | 32 A                                             |
| [ue] merkespenning                     | 200...250 V                                      |
| Nettverksfrekvens                      | 50_60_HZ                                         |
| Jordingspunkt, mot klokka              | 6 t                                              |
| Plugg, socket materiale                | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                       | Hylser: messing                                  |
| Tilkoblinger                           | Hurtigkobling                                    |
| Kabelverrsnitt                         | 2,5...6 Mm <sup>2</sup>                          |
| Vekt                                   | 0,24 Kg                                          |
| Basisdimensjon                         | 90 x 100 mm                                      |
| Høyde                                  | 100 Mm                                           |
| Bredde                                 | 95 Mm                                            |
| Dybde                                  | 118 Mm                                           |
| Farge                                  | Grå ( RAL 7035)                                  |
| Spennings farge                        | Blå                                              |

## Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| IP-grad                        | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 10,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 9,900 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 7,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 222,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 18,200 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 26,400 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,800 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,776 Kg  |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 16        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 3,990 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 33                                                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 15 kg CO2 eq.                                                    |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 1.4611515272639903                                               |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 1 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.02810165290542341                                              |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0                                                                |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 12.56647887323944                                                |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 13 kg CO2 eq.                                                    |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                               |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.6769212041603173                                               |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.7 kg CO2 eq.                                                   |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 15                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                               |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                               |
| SCIP-nummer                                    | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                             |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>                     |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer              |

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning | Ja                                                                                              |
| WEEE-merking   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**