

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO40008

Dobbel stikk Hurtigkl I RS Sort

Elnummer: 1510792



Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Produktnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Fargenyanse	Sort
Fargetone	Sort (RAL 9005)

Komplementær

[In] merkestrøm	16 A på 250 V AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Faseleder forbindelse	L1 - N
Enhetens utseende	Grunnleggende element med sentral dekkplate
Antall strømuttak	2
Beskrivelse av uttak	Med jording
Stikkontakt koblingsskjema	2 x 2P + E med lukker
Materiale	Termoplast: Vegg ABS + PC
Dybde	21 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Bredde	84 mm
Høyde	103 mm
Dybde	49 mm
Montering av enhet	Innfelt
Montering	Veggboks
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for fast flertrådet kabel (kabler)
Antall pr. sett	Sett á 5
Uttak standardavvik	Schuko
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
IK beskyttelsesklasse	IK02

Miljø

Miljøegenskaper	Halogenfri
Standarder	IEC 62196-1
IP-grad	IP21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Lengde	10,300 cm
Pakke 1 Vekt	112,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.