



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Støpsel
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pinner: fornikklet messing Skruer: rustfritt stål
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1...2,5 Mm²
Kabelens ytre diameter	21,5 Mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,21 Kg
Basisdimensjon	100 x 75 mm
Høyde	123 Mm
Bredde	75 Mm
Dybde	76 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	12,300 Cm
Pakke 1 Vekt	130,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	17,000 Cm
Pakke 2 Bredde	27,000 Cm
Pakke 2 Lengde	26,300 Cm
Pakke 2 Vekt	1,272 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	2,964 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**