



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPC
Produkt eller type komponent	Modulær stikkontakt
Kortnavn utstyr	iPC
Antall poler	2P + E
Standard plugg	Tysk

Komplementær

[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC 50_60_HZ
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
9 mm polbredde	5
Høyde	81 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	55 Mm
Vekt	100 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...6 mm² fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...10 mm² stiv
Avmantlingslengde	13 Mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.M

Miljø

Standarder	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Godkjenninger	EAC KEMA VDE
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,000 Cm
Pakke 1 Lengde	8,500 Cm
Pakke 1 Vekt	98,600 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,500 Cm
Pakke 2 Bredde	9,000 Cm
Pakke 2 Lengde	24,000 Cm
Pakke 2 Vekt	554,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	75
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,643 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	26 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.6326678264758498
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.012480780858676209
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.00011057805456171735
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	25.752
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	26 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.020568814400715563
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	26
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised