



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Type USB-strømforsyning	USB type A + C

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Deksel	Med lukker
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	2 stikkontakt 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 3 A
Effektforbruk	17 W
Posisjon på jordflens	Rett 0° posisjon
Lokal varsling	Charging: LED (oransje)
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Lakkert
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Levetid timer	30000 T 15 W
Tilkoblingsklemmer	2 x Hurtigkobling: fase 2 x Hurtigkobling: neutral 4 x Hurtigkobling: Jord 4 x Hurtigkobling: isolated
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for fast flertrådet kabel (kabler)
Materiale	ABS/PC
Avmantlingslengde	11 Mm
Høyde	128 Mm

Bredde	87 Mm
Innbyggingsdybde	22,4 Mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljø

Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,100 Cm
Pakke 1 Bredde	15,300 Cm
Pakke 1 Lengde	9,200 Cm
Pakke 1 Vekt	244,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,250 Kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	31,000 Cm
Pakke 3 Bredde	35,400 Cm
Pakke 3 Lengde	25,600 Cm
Pakke 3 Vekt	9,268 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	24c248b8-db8b-45e7-95c0-c847b8d87422
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised