

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO07362

## Hurtigklemmestikk I RS Renhvit

Elnummer: 1540153



### Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Grunnleggende element med full dekkplate
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Fargetone	Renhvit ( RAL 9003)

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Renhvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Bredde	84 mm
Høyde	104 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Dybde	49 mm

### Miljø

IP-grad	IP21
---------	------

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Lengde	10,300 cm
Pakke 1 Vekt	110,100 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.