



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC eller feilsignalkontakt
Kortnavn utstyr	iOF/SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	6 A på 24 V, DC 2 A på 60 V, DC 1,5 A på 110 V, DC 1 A på 250 V, DC 6 A på 24...230 V, AC 50 Hz 3 A på 415 v, AC 50 Hz
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
Høyde	86 Mm
Bredde	9 Mm
Dybde	71 Mm
Vekt	36 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...4 mm ² - stiv Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	6 Mm for bunnforbindelse
Tiltrekningsmoment	0,6 N.M bunn

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,500 Cm
Pakke 1 Lengde	10,400 Cm
Pakke 1 Vekt	55,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,350 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.0039058141076655545
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.000143810417146546
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0001990808247788177
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0010670828974177228
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer  Sirkularitetsprofil
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**