



### Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	TB120
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrsovervåking og styring
Kompatibel med	VigiPacT RHB jordfeilrele VigiPacT RHB kabelsett
Strømtrafo type	B type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A

### Komplementær

Nettverksfrekvens	50_60_HZ 0...2000 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutningsmerkestrøm	25 KA for 0.5 s
Korttids differanse kortslutningsstrøm (Icw)	36 KA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	800 V
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 KV
Monteringsmetode	Fast ( tett bakplate)
Tilkoblingsklemmer	Prefabrikkert tilkobling
Diameter	Indre: 120 mm
Vekt	1,460 Kg
Høyde	225 Mm
Bredde	188 Mm
Dybde	96 Mm

### Miljø

IP-grad	Kropp: IP40 Plugg: IP20
Miljødata	Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56 Varmedamp ute av drift ( 4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	Nivå 2 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 Cm
Pakke 1 Bredde	23,500 Cm
Pakke 1 Lengde	31,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,836 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,208 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	29,760 Kg

### Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**