



Teknisk informasjon

Serie	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC kontakt
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	AC-12 3 A på 380...415 V, AC 50_60_HZ AC-12 6 A på 220...240 V, AC 50_60_HZ DC-12 1 A på 130 V, DC DC-12 1,5 A på 60 V, DC DC-12 2 A på 48 V, DC DC-12 6 A på 24 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]FI

Komplementær

Kompatibel med	Multi 9 C60BP[RETURN]Multi 9 C60BPR[RETURN]Multi 9 C60SP[RETURN]Multi 9 GFP[RETU
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN-skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	84 Mm
Bredde	9 Mm
Dybde	73 Mm
Tilkoblingsklemmer	Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv
Avmantlingslengde	9 Mm
Tiltrekningsmoment	1 N.M

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 Cm
Pakke 1 Bredde	2 Cm
Pakke 1 Lengde	9,5 Cm
Pakke 1 Vekt	43 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9 Cm
Pakke 2 Bredde	10 Cm
Pakke 2 Lengde	25,5 Cm
Pakke 2 Vekt	584 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	5,694 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.2307220190742438
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.008495086784299537
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.011759988720863016
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.06303411115460406
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------