



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SDV NO
Type signalkontakter	1 NO
[In] merkestrøm	AC-14 0,1...1 A på 250 V, AC 50_60_HZ
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 Vigi NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
Monteringsmetode	Plugg på
Montasjeplassering	Oppstrøm
Høyde	36 Mm
Bredde	8,8 Mm
Dybde	34,64 Mm
Elektrisk levetid	10000 Sykluser
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 Mm
Tiltrekningsmoment	1 N.M

Miljø

Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 Cm
Pakke 1 Bredde	8 Cm
Pakke 1 Lengde	10,6 Cm
Pakke 1 Vekt	35 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	11,5 Cm
Pakke 2 Bredde	8,5 Cm
Pakke 2 Lengde	23,7 Cm
Pakke 2 Vekt	378 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	81
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	3,889 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.24411338172909713
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.008988151071659125
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.012442551548676106
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.06669268108860768
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**