



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Spenningsadapter
Kortnavn utstyr	iMDU

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 RCA[RETURN]Acti9 Reflex iC60
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Styrespenning	24...48 V AC/DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	78 mm
Bredde	9 mm
Dybde	74 mm
Vekt	53 g
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnelklemmer stiv 1,5 mm ² Tunnelklemmer fleksibel 1,5 mm ² Tunnelklemmer fleksibel med endehylse 1,5 mm ²
Avmantlingslengde	6 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMDU

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 i modulær kapsling (Isolasjon klasse II) i samsvar med IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,900 Cm
Pakke 1 Lengde	9,200 Cm
Pakke 1 Vekt	47,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	26,500 Cm
Pakke 2 Vekt	627,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	2,932 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**