



Teknisk informasjon

Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Fjernindikering
Kompatibel med	FuPacT ISFL160 sikringslastskillebryter
Hjelpekontakt type	Standard
Inngangstype	Vekselkontakt
Type signalkontakter	1 NO/NC
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2 A

Komplementær

Monteringsmetode	Topp montert
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 2 A på 24 V AC-12: 2 A på 48 V AC-12: 2 A på 110 V AC-12: 2 A på 220/240 V DC-12: 0,2 A på 24 V DC-12: 0,2 A på 48 V DC-12: 0,2 A på 110 V DC-12: 0,2 A på 220/240 V
Minimum belastning	100 mA på 24 V
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
Standarder	IEC 60947-5-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 Cm
Pakke 1 Bredde	1,2 Cm
Pakke 1 Lengde	1,05 Cm
Pakke 1 Vekt	5,0 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 Cm
Pakke 2 Bredde	30,0 Cm
Pakke 2 Lengde	40,0 Cm
Pakke 2 Vekt	755,0 G

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**