



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Sikringsovervåking
Type elektrisk krets	Elektronisk
Applikasjon	Signalgiving
Tilbehør / separat del kategori	Elektrisk hjelpeutstyr

Komplementær

Kompatibel med	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 sikringslastskillebryter
Monteringsmetode	Fast
Kontrolltype	Grep
[Ue] merkespenning	400...690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A (AC-15) ved 200...240 V AC 3 A (AC-15) ved 250 V AC 2 A (DC-13) ved 24 V DC
[Iq] nominell betinget kortslutningsstrøm	2 KA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
Minimum belastning	10 MA 24 V
Standarder	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Produktsertifikater	CE
Vekt	0,2 Kg

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 Cm
Pakke 1 Bredde	15,0 Cm
Pakke 1 Lengde	44,0 Cm
Pakke 1 Vekt	322,0 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30,0 Cm
Pakke 2 Bredde	40,0 Cm
Pakke 2 Lengde	60,0 Cm
Pakke 2 Vekt	5,144 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**