



### Teknisk informasjon

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                                                                            |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi iC60                                                                                   |
| Produkt eller type komponent   | Jordfeilmodul                                                                                     |
| Kortnavn utstyr                | Vigi iC60                                                                                         |
| Antall poler                   | 4P                                                                                                |
| [In] merkestrøm                | 63 A                                                                                              |
| Jordfeil følsomhet             | 30 MA                                                                                             |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                                                                          |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                                                                                            |
| Type nettverk                  | AC                                                                                                |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                          |
| [Ue] merkespenning             | 400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 61009-1<br>400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN 61009-1 |
| Standarder                     | IEC 61009-1<br>EN 61009-1                                                                         |
| 9 mm polbredde                 | 7                                                                                                 |

### Komplementær

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet          | Utgang                                                                        |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm | Spenningsuavhengig                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2                                   |
| [Uimp] nominell impulsspenning           | 6 KV i samsvar med IEC 60947-2                                                |
| Kompatibel med                           | Acti9 iC60                                                                    |
| Produktkompatibilitet                    | Doble klemmer                                                                 |
| Lokal varsling                           | Utkoblingsindikator                                                           |
| Monteringsmetode                         | Klips på                                                                      |
| Montering                                | DIN-skinne                                                                    |
| Elektrisk forbindelse med MCB            | Med skruer                                                                    |
| Høyde                                    | 91 Mm                                                                         |
| Bredde                                   | 135 Mm                                                                        |
| Dybde                                    | 74 Mm                                                                         |
| Vekt                                     | 0,245 Kg                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer                       | Tunnel-klemmer nede1...35 mm² stiv<br>Tunnel-klemmer nede1...25 mm² fleksibel |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Avmantlingslengde  | 14 Mm   |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.M |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947-2                                                     |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC 61009-1                         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 8,700 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 14,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 284,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 15        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 4,771 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 28                                                                                                 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 8 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 1.7940001319835241                                                                                 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 2 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.05553702880191438                                                                                |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.05678439717764022                                                                                |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 5.945757914560857                                                                                  |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 6 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                 |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                                |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.5205670167072743                                                                                 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                     |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                                                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 8                                                                                                  |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                                                                |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                                                                 |
| SCIP-nummer                                    | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab                                                               |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>                                   |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>                                                       |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                |
| Tilbaketakning                                 | Ja                                                                                                 |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised