



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 Vigi iC60
Produkt eller type komponent	Jordfeilmodul
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	25 A
Jordfeil følsomhet	30 MA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] merkespenning	400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 61009-1
Standarder	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm polbredde	6

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Teknologi for utløsning av jordfeilstrom	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti9 iC60
Produktkompatibilitet	Doble klemmer
Lokal varsling	Utkoblingsindikator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	Med skruer
Høyde	91 Mm
Bredde	108 Mm
Dybde	74 Mm
Vekt	0,21 Kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer nede1...25 mm² stiv Tunnel-klemmer nede1...16 mm² fleksibel
Avmantlingslengde	14 Mm
Tiltrekningsmoment	2 N.M

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,800 Cm
Pakke 1 Bredde	12,000 Cm
Pakke 1 Lengde	14,500 Cm
Pakke 1 Vekt	203,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,528 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	28
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.2715369356514803
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0393630870806551
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.040247186771520435
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	3.619156991471826
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.3689632890346295
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised