



### Teknisk informasjon

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Serie                          | Acti 9                |
| Produktnavn                    | Acti9 iID             |
| Produkt eller type komponent   | Jordfeilbryter (rccb) |
| Kortnavn utstyr                | iID                   |
| Antall poler                   | 2P                    |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE               |
| [In] merkestrøm                | 25 A                  |
| Type nettverk                  | AC                    |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                 |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan              |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                |

### Komplementær

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nettverksfrekvens                        | 50_60_HZ                |
| [Ue] merkespenning                       | 220...240 V AC 50_60_HZ |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrom | Spenningsuavhengig      |
| Normert bryte- og koblingskapasitet      | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| Betinget merkekortslutningsstrøm         | 10 KA                   |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 500 V AC 50_60_HZ       |
| [Uimp] nominell impuls-spenning          | 6 KV                    |
| Kontaktposisjonsindikering               | Ja                      |
| Kontrolltype                             | Kipp                    |
| Monteringsmetode                         | Klips på                |
| Montering                                | DIN-skinne              |
| 9 mm polbredde                           | 4                       |
| Høyde                                    | 91 Mm                   |
| Bredde                                   | 36 Mm                   |
| Dybde                                    | 73 Mm                   |
| Vekt                                     | 0,21 Kg                 |
| Farge                                    | Hvit                    |
| Mekanisk levetid                         | 20000 Sykluser          |
| Elektrisk levetid                        | AC-1: 15000 sykluser    |
| Beskrivelse av låsemuligheter            | Utstyr for hengelås     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer | Dobbel terminal front1...35 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1...25 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde  | 14 Mm for topp eller bunnforbindelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.M topp eller bunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                              |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensningsgrad                | 3                                                                               |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61008-1                      |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 4,000 Cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 Cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 10,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 226,000 G  |
| Enhetstype pakke 2       | S03        |
| Antall enheter i pakke 2 | 54         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 12,457 Kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 432        |
| Pakke 3 Høyde            | 45,000 Cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 117,554 Kg |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 53                                                                                                                     |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 37 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 1.890418147633564                                                                                                      |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 2 kg CO2 eq.                                                                                                           |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.04807246239740163                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                           |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.021323907078815537                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                           |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 34.46816182354121                                                                                                      |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 34 kg CO2 eq.                                                                                                          |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                                     |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                                                    |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.5553527732840371                                                                                                     |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.6 kg CO2 eq.                                                                                                         |
| Miljøinformasjon                               |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 37                                                                                                                     |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                                                                                    |

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballasje uten plast | Ja                                                                                                                                 |
| SCIP-nummer           | 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb                                                                                               |
| REACH-forordningen    | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv     | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE                      |
| Halogenfri status     | Product contains halogen above thresholds                                                                                          |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                 |
| WEEE-merking          | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas                                    |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Product Life Status : <b>Commercialised</b> |
|---------------------------------------------|