



### Kommersiell status

Melding om salgsslutt : JUL. 10, 2025

⚠ Melding om salgsslutt

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktnavn                  | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Automatsikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortnavn utstyr              | iC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall poler                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall poler med vern        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] merkestrøm              | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type nettverk                | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verneteknologi               | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurve kode                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bryteevne                    | 70 KA Icu på 12 - 60 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>30 KA Icu på 100...133 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>15 KA Icu på 220...240 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>25 KA Icu på 12 - 60 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>20 KA Icu på 60...72 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standarder                   | EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magnetisk utløsningsnivå       | 4 x I <sub>n</sub> +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ics] service bryteevne        | 35 KA 50 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50_60_HZ<br>15 KA 50 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50_60_HZ<br>7,5 KA 50 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50_60_HZ<br>25 KA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12 - 60 V DC<br>20 KA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6 KV i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrolltype                   | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokal varslings                | Utkoblingsindikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monteringsmetode               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montering                      | DIN-skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Topp eller bunn: JA                                                                                     |
| 9 mm polbredde                              | 2                                                                                                       |
| Høyde                                       | 85 Mm                                                                                                   |
| Bredde                                      | 18 Mm                                                                                                   |
| Dybde                                       | 78,5 Mm                                                                                                 |
| Vekt                                        | 0,215 Kg                                                                                                |
| Farge                                       | Hvit                                                                                                    |
| Mekanisk levetid                            | 20000 Sykluser                                                                                          |
| Elektrisk levetid                           | 10000 Sykluser                                                                                          |
| Tilkoblingsklemmer                          | Enkeltklemme ( topp eller bunn) 1...35 mm² stiv<br>Enkeltklemme ( topp eller bunn) 1...25 mm² fleksibel |
| Avmantlingslengde                           | 14 Mm for topp eller bunnforbindelse                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                          | 3,5 N.M topp eller bunn                                                                                 |
| Jordfeilbeskyttelse                         | Uten                                                                                                    |

## Miljø

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529   |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori            | IV                             |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-1    |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                  |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m                     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,500 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 1,900 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,400 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 132,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,100 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,100 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 22,500 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,669 Kg  |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 48        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 7,163 Kg  |

## Bærekraftig

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %               | 54                   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet     | 31 kg CO2 eq.        |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                | 0.8985250398743924   |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]    | 0.9 kg CO2 eq.       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon              | 0.018910623038256597 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]     | 0 kg CO2 eq.         |
| Klimafotavtrykk fra installasjon              | 0.01253977439448588  |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]     | 0 kg CO2 eq.         |
| Bruk karbonfotavtrykk                         | 30.160666666666675   |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 30 kg CO2 eq.        |

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fri for giftige tungmetaller                   | Ja                                                                                              |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                              |
| Sustainable packaging                          | Ja                                                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.3964459770961364                                                                              |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                  |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                              |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 31                                                                                              |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                                                              |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                                                              |
| SCIP-nummer                                    | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9                                                            |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>                                |
| EUs RoHS-direktiv                              | Kompatibel <a href="#">↗</a>                                                                    |
| Haløgenfri status                              | Product contains halogen above thresholds                                                       |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                             |
| Tilbaketakning                                 | No                                                                                              |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **End of commerc. - Block**