



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                                                           |
| Produkt eller type komponent | Patron                                                           |
| Kortnavn utstyr              | C nøytral-350                                                    |
| Kompatibel med               | Acti9 iQuick PRD40r<br>Acti9 iQuick PRD20r<br>Acti9 iQuick PRD8r |
| Overspenningsvern type       | Nettsystem                                                       |
| Standarder                   | EN 61643-11<br>IEC 61643-1                                       |
| Produktsertifikater          | KEMA-KEUR[RETURN]NF                                              |

### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overspenningsavleder klasse               | Type 2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overspenningsavleder teknologi            | GDT                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anvendes til                              | Overspenningsvern iQuick PRD40r 1P + N<br>Overspenningsvern iQuick PRD40r 3P + N<br>Overspenningsvern iQuick PRD20r 1P + N<br>Overspenningsvern iQuick PRD20r 3P + N<br>Overspenningsvern iQuick PRD8r 1P + N<br>Overspenningsvern iQuick PRD8r 3P + N |
| Jordingssystem                            | TT<br>TN                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] Merkespenning                        | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominell utladningsstrøm                  | 20 KA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimal utladningsstrøm                  | 65 KA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning | 264 V                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Up] Vernenivå overspenning               | <1,5 KV type 2                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokal varsling                            | Flagg ( hvit/rød)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsmetode                          | Plugg inn                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montering                                 | I overspenningsmodulen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 mm polbredde                            | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Høyde                                     | 50 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                                    | 12 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                                     | 57 Mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farge                                     | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale                                 | PBT (polybutylene terephthalate)                                                                                                                                                                                                                       |
| Responstid                                | < 25 ns                                                                                                                                                                                                                                                |

## Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| IP-grad                          | IP20 forside: |
| Relativ fuktighet                | 5...95 %      |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,300 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,800 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,600 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 48,000 G  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,900 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,300 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 663,000 G |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 108       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,680 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.2804259325045547                                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.009331765975260494                                                                                                                 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.003306549489485926                                                                                                                 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0                                                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Fri for giftige tungmetaller                   | Ja                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                                                                  |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.11695301883811943                                                                                                                  |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                               |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 1                                                                                                                                    |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                                                                                                  |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                                                                                                  |
| SCIP-nummer                                    | A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d                                                                                                 |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv                              | Kompatibel                                        |
| Tilbaketakning                                 | Ja                                                                                                                                   |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes                                   |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Product Life Status : | Commercialised |
|-----------------------|----------------|