



### Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie                        | Mureva                           |
| Produktnavn                  | Mureva kapsling                  |
| Produkt eller type komponent | Værbestandig kapsling            |
| Kapslingstype                | Minikapsling for modulært utstyr |
| Monteringsplate beskrivelse  | Uten monteringsplate             |

### Komplementær

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling         | Overflate                                               |
| 9 mm polbredde                | 16                                                      |
| Antall 18 mm moduller per rad | 8                                                       |
| Totalt antall 18 mm moduler   | 8                                                       |
| Antall horisontale rader      | 1                                                       |
| Elektrisk isolasjonsklasse    | Klasse II<br>Dobbelisolert                              |
| Inkludert utstyr              | 1 merkesett<br>4 tilkoblingsblokk med 4 hull            |
| Type frontdeksel              | Gjennomsiktig                                           |
| Effekttap i W                 | 15 W                                                    |
| [In] merkestrøm               | 63 A                                                    |
| Type festeskinne              | DIN                                                     |
| Antall PG utsparinger         | 5                                                       |
| Antall rekkeklemmer           | 4 jord / nøytral ( skrutilkopling) med 4 kurs           |
| Fordelingsblokk utgående      | 8 x 10 mm <sup>2</sup><br>8 x 16 mm <sup>2</sup>        |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Valgfri nøkkellås                                       |
| Kapslingsmateriale            | Selvslukkende polymer-matriale                          |
| Bredde                        | 195 Mm                                                  |
| Høyde                         | 200 Mm                                                  |
| Dybde                         | 112 Mm                                                  |
| Innvendig dybde               | 56 Mm                                                   |
| Farge                         | Dør: transparent grønn<br>Kapsling: lys grå ( RAL 7035) |

## Miljø

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                 | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1                                                |
| Brannmotstand              | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                      |
| IP-grad                    | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                            |
| IK beskyttelsesklasse      | IK09 i samsvar med EN 50102                                                                             |
| Miljødata                  | UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010<br>UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013 |
| Overspenningskategori      | II                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C                                                                                             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 6,000 Cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 24,500 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 26,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 750,000 G  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 6          |
| Pakke 2 Høyde            | 22,000 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 34,500 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 4,880 Kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 144        |
| Pakke 3 Høyde            | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 122,000 Kg |

## Bærekraftig

|                                                          |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                          | 86                                                                                                                                   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 5 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                           | 4.286477089                                                                                                                          |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]               | 4 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon                         | 0.101928156                                                                                                                          |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]                | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra installasjon                         | 0.055804143                                                                                                                          |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]                | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Bruk karbonfotavtrykk                                    | 0                                                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]            | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                                             | Ja                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                                    | Nei                                                                                                                                  |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden                | 0.808795344                                                                                                                          |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]           | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                                         |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 5                                                                                                                                    |
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold | 25 %                                                                                                                                 |
| Emballasje med resirkulert papp                          | Nei                                                                                                                                  |
| Emballasje uten plast                                    | Nei                                                                                                                                  |
| SCIP-nummer                                              | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                                                                                 |
| REACH-forordningen                                       | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUs RoHS-direktiv     | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE  |
| Halogenfri status     | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                              |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                           |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                            |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Product Life Status : <b>Commercialised</b> |
|---------------------------------------------|