



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva kapsling
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Kapsling for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Antall 18 mm moduller per rad	18
Totalt antall 18 mm moduller	72
Antall horisontale rader	4
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelisolert
Inkludert utstyr	4 merkesett 4 ledningsstropp 2 festebrakett for tilkoblingsklemme 4 tilkoblingsklemme med 32 hull
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	89 W
[In] merkestrøm	160 A
Type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	17
Antall rekkeklemmer	4 jord / nøytral (skrutilkopling) med 32 kurs
Fordelingsblokk utgående	64 x 10 mm ² 64 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Selvslukkende polymer-matriale
Bredde	448 Mm
Høyde	842 Mm
Dybde	160 Mm
Innvendig dybde	88 Mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Miljødata	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 Cm
Pakke 1 Bredde	47,000 Cm
Pakke 1 Lengde	85,000 Cm
Pakke 1 Vekt	8,010 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	100,110 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	86
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	46 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	38.2069375
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	38 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.868117869
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.475281569
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	6.888476334
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	46
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	24 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------