



Kommersiell status

Melding om salgsslutt : OKT. 31, 2024

⚠ Melding om salgsslutt

Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SF-E
Applikasjon	Elektronisk applikasjon
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	1200 Mm
Nominell bredde på skap	800 Mm
Kapslingsdybde	800 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 låsesystem med håndtak: dør 1 tak 2 dør: foran og bak 2 sidepaneler

Komplementær

Struktur type	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Perforert struktur med en stigning på 25 mm
Døråpning	Vendbar (120 °)
Type dør	Glaser front Flat bakre
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats for- og bakdører
Antall dører	Foran og bak: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Sidene av kabinettet Front
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Tak Med skruer Sideplate Med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber

Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 (av gjennomiktig dør) IK10 i samsvar med IEC 62262 (av vanlig dør)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	84,5 Cm
Pakke 1 Bredde	89,0 Cm
Pakke 1 Lengde	133,0 Cm
Pakke 1 Vekt	94,5 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	672 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	410.613695
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	411 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	18.19108795
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	18 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	20.95386235
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	21 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	222.1550986
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	222 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	672
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commercialisation**

NSYSF12880E kan erstattes med ett av følgende produkter:



NSYSFND128

Dør, PanelSeT SFN/SM, komplett med låsesystem, 1200x800

Antall 1

Erstatningsdato: |



NSY2SPN128

Sideplater, PanelSeT SFN, 1200x500

Antall 1

Erstatningsdato: |



NSYSFND128T

Glassdør, PanelSeT SFN/SM, komplett med låsesystem, 1200x800

Antall 1

Erstatningsdato: |




NSYSFNC88

Øvre og nedre ramme, PanelSeT SFN, 800x800

Antall 1

Erstatningsdato: |



NSYSFNV12

Vertikale hjørnestolper, PanelSeT SFN, 1200 mm

Antall 1

Erstatningsdato: |
