



## Kommersiell status

Melding om salgsslutt : OKT. 31, 2024

⚠ Melding om salgsslutt

## Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SF-E
Applikasjon	Elektronisk applikasjon
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2200 Mm
Nominell bredde på skap	600 Mm
Kapslingsdybde	800 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 låsesystem med håndtak: dør 1 tak 2 dør: foran og bak 2 sidepaneler

## Komplementær

Struktur type	Perforert struktur med en stigning på 25 mm Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer
Døråpning	Vendbar ( 120 °)
Type dør	Flat front Glasert bakre
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats for- og bakdører
Antall dører	Foran og bak: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Sidene av kabinettet Front
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Tak Med skruer Sideplate Med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber

Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå ( RAL 7035) Grep: sort ( RAL 9005)

## Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 ( av gjennomiktig dør) IK10 i samsvar med IEC 62262 ( av vanlig dør)

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	233,0 Cm
Pakke 1 Bredde	64,5 Cm
Pakke 1 Lengde	89,0 Cm
Pakke 1 Vekt	143,0 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 017 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	621.3519406
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	621 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	27.52725478
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	28 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	31.70796102
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	32 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	336.1712074
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	336 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1017
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commercialisation**

NSYSF22680E kan erstattes med ett av følgende produkter:

---



#### NSYSFNC68

Øvre og nedre ramme, PanelSeT SFN, 600x800

Antall 1

Erstatningsdato: |

---



#### NSY2SPN228

Sideplater, PanelSeT SFN, 2200x800

Antall 1

Erstatningsdato: |

---



#### NSYSFND226T

Glassdør, PanelSeT SFN/SM, komplett med låsesystem, 2200x600

Antall 1

Erstatningsdato: |

---



#### NSYSFNV22

Vertikale hjørnestolper, PanelSeT SFN, 2200 mm

Antall 1

Erstatningsdato: |

---



#### NSYSFND226

Dør, PanelSeT SFN/SM, komplett med låsesystem, 2200x600

Antall 1

Erstatningsdato: |

---