



### Kommersiell status

Melding om salgsslutt :

⚠ Melding om salgsslutt

### Teknisk informasjon

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                       |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor spolen                                            |
| Kortnavn utstyr              | LX1FH                                                       |
| Kompatibel med               | TeSys TeSys F LC1F kontaktor                                |
| Produktkompatibilitet        | LC1F330<br>LC1F265                                          |
| Kontrollkretstype            | AC ved 40...400 Hz                                          |
| Styrespenning                | 380 - 415 V AC 40...400 Hz                                  |
| Gjennomsnittlig motstand     | 217 Ohm inntrengings ved 20 °C<br>4631 Ohm holder ved 20 °C |
| Driftstid                    | 100...170 ms åpne<br>40...65 ms lukke                       |
| Mekanisk levetid             | 10 Mcycles                                                  |
| Bruksområde                  | 2400 Cyc/H på <55 °C                                        |

### Komplementær

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul                                                                 |
| Styrekretsens spenningsgrenser | Utkobling: 0,35 - 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)<br>Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
| Starteffekt (VA)               | 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (ved 20 °C)                                                     |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (ved 20 °C)                                                      |
| Varmeavgivelse                 | 8 W på 40...400 Hz                                                                             |

### Miljø

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Vekt                       | 0,75 Kg    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 18,54 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,16 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 9,14 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 0,85 Kg  |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 30 Cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 Cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 Cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 10,526 Kg |

### Bærekraftig

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 95                                                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 70 kg CO2 eq.                                                    |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.9122731131826548                                               |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0.9 kg CO2 eq.                                                   |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.049774529084509175                                             |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.0003999825873412172                                            |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 68.82266544572599                                                |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 69 kg CO2 eq.                                                    |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                               |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.28693227533080673                                              |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq.                                                   |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                             |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 70                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                               |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                               |
| SCIP-nummer                                    | 975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c                             |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>                     |
| Produktets livssyklus                          | <a href="#">🔗 Informasjon Om Levetidsslutt</a>                   |
| Tilbaketakning                                 | Ja                                                               |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **End of commerc. announced**