



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul

Komplementær

Produktkompatibilitet	Frekvensomformer
Kompatibel med	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Kommunikasjonsport protokoll	Ethernet Powerlink
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, ETHERNET
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Displaytype	1 LED for MS (modulstatus) 1 LED for NS (nettverksstatus) 1 LED for TX/RX (sende-/mottaksport 1) 1 LED for TX/RX (sende-/mottaksport 2)
Vekt	0,3 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 Cm
Pakke 1 Bredde	6,200 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	61,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,660 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	54d8e031-65a3-4857-bab7-e160fac93d77
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
