

## FDV - BEV.FØLER KORR. 30M DALI BT

BEV.FØLER KORR. 30M DALI BT



### Produktinformasjon

Elnr:	1471229
ABB identnr:	2CKA006800A2749
Varenavn:	BEV.FØLER KORR. 30M DALI BT
Varebetegnelse:	6819/55-24-500
EAN:	4011395217726
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG
Teknisk beskrivelse:	Tilstedeværelsesdetektor tak corridor for styring av lysenheter med DALI grensesnitt. Kan styre inntil 45 DALI-enheter. Med bluetooth grensesnitt for parametersetting og drift. Justering av alle innstillingsalternativer via smarttelefon eller nettbrett, samt styring av lys gjøres via egen app. Med rele kontakt. Deteksjonsområde (ved installasjonshøyde på 3m.) vandrende personer : 30 m x 3 m, forfra 20 m x 3m. Synlig høyde detektor 27 mm. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master / slave kombinasjon. For halv- og helautomatisk drift. Ekstra aktiverings- / deaktiveringmulighet via trykknappsinngang. Med kontinuerlig lys AV/PÅ funksjon (8 timer), ved aktivering via intelligent ekstern inngangsmodul mulig. I app kan energiforbruk overvåkes (energy monitor). Med lysstyrke-uavhengig testmodus for å evaluere deteksjonssonen. Med deteksjonsskjerm i testmodus. Monteres i tak med fjærbraketter. Justeringsmuligheter tilgjengelig på forsiden under beskyttelsekappen. Overvåkningstetthet: 92 sektorer med 368 koblingssegmenter. Frakoblingsforsinkelse: ca. 1 minutt. - 30 min. eller korttidspulsjusterbar. Mulighet for varsling før utkobling av lys. Passer for nedfelte tak med en tykkelse fra 9 til 25 mm. Hullstørrelse: Ø 68 mm.

### Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC001582 - Bevegelsessensor for bussystem
Vedlikehold:	