



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Current transducer
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A Powerlogic PowerLogic EM3570 EM3570A
Strømtrafo type	Fleksibel kjerne

Komplementær

Strømmåling	50...5000 A
Nettverksfrekvens	50 Hz
Frekvensmåleområde	50...1500 Hz
Installasjonskategori	IV
Forurensninggrad	2
Tykkelse	8 Mm
Høyde	Åpnet: 600 mm
Diameter	Stengt: 191 mm

Miljø

Standarder	UL 61010-2-032 UL 61010-1 EN 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 2808
Produktsertifikater	UL-godkjent komponent[RETURN]CE[RETURN]cURus
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	18,000 Cm
Pakke 1 Lengde	20,000 Cm
Pakke 1 Vekt	168,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,712 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	30
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.582485883338338
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0498603944432009
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0502129060051973
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.4980210834330515
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**