



Antitwin PL

H03VVH2-F

TECCON AS

PL ledning brukes som ledning til belysningsarmatur og andre flyttbare bruksgjenstander i tørre og fuktige miljø. jvf. EN 50564-1 og EN 50565-1-11 1a/b. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Blyfri



Leder
oppbygging



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



Bøyeradius



RoHS



Reach



Leder
temp. drift



Omgivelses
temp.



Meter
merking



EN50575



KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	EN 50525-2-11 (HD 21.5 OG 21.12)
Leder	Mangetrådet utglødet kobberleder IEC 60228 cl.5
Isolasjon	PVC, blyfri og farget
Leder opplegging	Parallelt opplagt
Isolasjonsfarge - Cenelec kode	Lyseblå-brun
Test Spenning	2000V
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge: hvit, sort, brun, bronse
Merking	PR H03VVH2-F 300/500V "metermerket"
Brannegenskap	EN 50265-2-1; EN 60332-1-2
Nominell spenning Uo/U	300/300V
Leder temp. klasse	60°C
Kortslutnings temp.	160°C
Isolasjons motstand	100MΩ *km
Temperatur - installasjon	-10 til +50°C
Temperatur - drift	-30 til +50°C
Bøyeegenskap - fast installert	5 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Antitwin PL

H03VVH2-F

TECCON AS

PL ledning brukes som ledning til belysningsarmatur og andre flyttbare bruksgjenstander i tørre og fuktige miljø. jvf. EN 50564-1 og EN 50565-1-11 1a/b. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Blyfri



Leder
oppbygging



Slev-
slukkende
IEC60332-1



Bøyeradius



RoHS



Reach



Leder
temp. drift



Omgivelses
temp.



Meter
merking



EN50575



CE

Betegnelse	El.nummer	Kabel dim.	Vekt KG/KM	Kapfefarge	Eske str.	Meter i forpakning	Vekt forpakning	Meter palle
PL 2x0,75 Hvit	1010220	3,4x5,6	28.2	Hvit	1	100	4,48	4000
PL 2x0,75 Bronse	1010221	3,4x5,6	28.2	Bronse	1	100	4,48	4000
PL 2x0,75 Sort	1010245	3,4x5,6	28.2	Sort	1	100	4,48	4000
PL 2x0,75 Brun	1010275	3,4x5,6	28.2	Brun	1	100	4,48	4000

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TECCON AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no