

ELIT AS

Tilbehør til jording og lynvern - EC000490

ELIT PT58-50/300

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Den koniske topphylsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom jordspyd og kobberwire. Et utmerket alternativ til den konvensjonelle jordingsklemmen som ikke garanterer en varig forbindelse. Topphylsen er laget av "BZT-kobber". Den er utformet som en "halv skjøtehylse" for feste til jordspydet og med en topp for kobberwiren som er formpresset til hylsen (muffen) under 20 tonns trykk. Topphylsen monteres på jordspydet ved hjelp av hammer (fem lette slag krever minst 1,5 tonns trekkraft for å få den av). ELIT PT-58-50/300 modellen har 50mm² kobberwire med 300mm lengde påmontert og hylsen er laget for konisk tilkobling mot 5/8" ugjengede jordspyd.

El.nummer: 1240336
Art.nummer: 301 000 22
GTIN nummer: 7070812000256
Dimensjon: 360 x 20 x 75mm
Materialet: Kobber
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Den tørkes og sjekkes for fremmedlegemer i det koniske hullet før montering.

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Tilbehør til jording og lynvern - EC000490

ELIT PT58-50/300

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Levetiden til jordingsanlegget

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering. Husk kun 5 enkle hammerslag.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Husk kun 5 lette hammerslag ved montering. Ikke bruk slegge da dette kan ødelegge hylsen.

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no