

Produktdatablad

Rillerør LIGHT NW17 **El.nr. 1212556**

Høyde (mm)	15,6
Bredde (mm)	15,6
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	56



Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6).
Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Benyttes isteden for Plica rør.
Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.
Røret egner seg utmerket til ledningsføring, der det kreves et solid rør som tåler temperatursvingninger.
Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer og i industrien.

Godkjenninger (NW 10 til 50):

UL - file nr. 81472 (N),

TUV ADR for transport av farlig gods

GGVS for transport av farlig gods

KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada

Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

Materiale:	Polyamid 6
Temperaturområde:	-40 til +120 C
Vannopptak:	8,5-10%