

## Strømtrafo TP-Push68 600/5A

<b>Art.nr</b>	SL11510600
<b>El.nr</b>	8005179
<b>GTIN</b>	7070738013262



## PRODUKTBEKRIVELSE

---

TP-Push68 600/5A er en montasjevennlig, delbar strømtransformator utviklet for rask, sikker og enkel installasjon, uten behov for frakobling av primærleder. Transformatorene er utstyrt med en praktisk trykknappmekanisme som åpner og lukker kjernen, noe som gjør den ideell for installasjoner der man ikke ønsker eller har mulighet til å koble fra lasten.

Med en lysåpning på 60×80 mm kan TP-Push68 enkelt monteres rundt samleskinne eller kabel. Den delbare konstruksjonen gjør at transformatoren kan skilles helt ved behov, noe som gir en rask og effektiv installasjon. Transformatorene klikkes raskt og sikkert sammen, medfølgende feste muliggjør montering på bunnplate, DIN-skinne eller direkte på skinne/kabel.

For stabil og korrekt plassering leveres TP-Push68 med sentreringshylser som enkelt skyves på plass rundt samleskinne eller kabel. Sentreringsfestene integreres direkte i klikkmekanismen og låses fast når dom skyves på plass. Festene stripes deretter sammen for ekstra mekanisk sikring, slik at festene holdes stabilt på plass over tid, også i installasjoner med vibrasjon eller bevegelse.

Transformatoren brukes sammen med ..5A instrumenter som f.eks nettanalysatorer eller kWh-målere, og er et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle strømtransformatorer som krever frakobling av

last. TP-Push serien er spesielt godt egnet i installasjoner der det ikke er ønskelig eller mulig for frakobling av last, skinne eller kabel, et perfekt valg for nettselskaper som ønsker nettstasjonsovervåking og vil unngå KILE kostnader.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Smilics
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Delbar
<b>Lysåpning skinne:</b>	60x80 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,5
<b>Primærstrøm (A):</b>	600 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	140 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	27.5 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	520 g
<b>Produsent:</b>	Smilics Technologie S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	600 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	2 Voltampere
<b>Nøyaktighetsklasse:</b>	0.5
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 10
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningens høyde:</b>	0 - 80 Millimeter
<b>Åpningens bredde:</b>	0 - 60 Millimeter

<b>Åpningsdiameter:</b>	60 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Ja
<b>Sekundær tilkobling:</b>	Skrukobling
<b>Antall primæringanger:</b>	1

## MÅLSKISSE

---

