


System effekt (W): 21W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	2610lm
Lysutbytte:	124 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opalprismatisk
Lysspredning:	85°
Synlig flimmer (PstLM):	0,06
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0



Styring: DALI-2

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP20

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breem:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Høyde (mm) H:	57
Diameter (mm) D:	360
Vekt (kg) brutto/netto:	2.7 / 2.5

Forpakningsstørrelse (mm): 375 x 380 x 60

