

**FDV: 1716947**

<b>Produkt:</b>	<b>TKS komplett 230V TT 80A Sort</b>
<b>EI-nummer:</b>	1716947
<b>GTIN:</b>	7090008559184
<b>Fabrikat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000262
<b>Blokknummer:</b>	231202
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1743 - TKS Ferdigbygd

**Teknisk beskrivelse**

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM for utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser.

Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Frontavdekning: IP2XC

Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.

Farge / Lakk: UV-bestendig pulverlakk RAL7021

Iht.: NEK EN60947-3 og NEK EN60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet.

Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2

Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010

I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	210.0
<b>Bredde (mm)</b>	300.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	1523.0
<b>Vekt (g)</b>	30000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Antall fordelingsrekker	2
Antall felt	3
Med monteringsplate	Nei
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	300 Millimeter
Høyde	1523 Millimeter
Dybde	200 Millimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

