

**Stålklips for kanter, ø5.0-7.6mm, T=1.0 - 3.0mm, metall, 100stk.**

Art.nr. 151-00982 | MSC2-SS304-ML | El.nr. 1300557



- Integrert design muliggjør enkel innføring for hånd
- Ulike tykkelser egnet for flere applikasjoner
- Dobbelkomprimert design muliggjør varierende kabelstørrelser
- Høy avrivningskraft for å motstå ekstreme forhold
- Produsert i rustfritt stål




Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Kabelklips for kanter >](#)

**Grunnleggende informasjon**

Bruk	HellermannTytons Heavy Duty stål Edge Clip passer utmerket til håndtering av ledninger og PV-kabler der plastfester ikke er egnet. Edge Clip kantfestene har en høy uttrekkskraft som tåler ekstreme miljøer for sikkert feste på paneler. Kantfeste er enkel å installere og kan enkelt fjernes med en flat skrutrekk.
Antall pr.	pakke
Beskrivelse	HellermannTytons Heavy Duty stål Edge Clip passer utmerket til håndtering av ledninger og PV-kabler der plastfester ikke er egnet. Edge Clip kantfestene har en høy uttrekkskraft som tåler ekstreme miljøer for sikkert feste på paneler. Kantfeste er enkel å installere og kan enkelt fjernes med en flat skrutrekk.
Farge	Metall (ML)
Festemetode	Kantklips
GLOBAL PART DESCRIPTION	MSC2-SS304-ML
Kabel ø max.	7.6 mm
Kabel ø min.	5.0 mm
Kort beskrivelse (150 karakterer)	MSC2 er i metall (SS304) passer til kanter med godstykkelse 1-3mm.
Lokalt ordrenr.	151-00982
Materiale	Rustfritt stål SS304 (SS304)
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.004093 kg
Produkt familie	MSC
Produkt gruppe	Kabelklips for kanter
Type	MSC2
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja

**Produktdimensjoner**

Bredde (W)	13.0 mm
Bunte ø maks	7.59 mm
Bunte ø min.	5.0 mm
Buntediameter	5.0-7.59 mm
Dybde (D)	21.90 mm
Dybde D2	19.1 mm
Fester til ø	5.0 - 7.6
Hulldybde	1.0 mm
Hulldybde	3.0 mm
Lengde (L)	24.1 mm
Veggykkelse	1.0 - 3.0 mm
til paneltykkelse min - max	1 - 3 mm

CE-serifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL anerkjent (US)	Ja
UL listet	Ja
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E64139

## EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026447834
El.nr.	1300557
Opprinnelsesland	US
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.21 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.409301 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00126 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	5000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.267 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.216 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.3048 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	20.965 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0176 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	90000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.255 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	399.37 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.205 m <sup>3</sup>
Tollnummer	73269098

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000449
ETIM 9.0 Key	EC000449
UNSPSC Key	39121702

