

RING 15/300 evo PIR



Tekniske detaljer			Produktdetaljer		
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)		Montasje	Direkte	
Spennning	AC220-240V (DC68V)		Byggemateriale	Plast (polykarbonat)	
Total effekt	15W		Produktfarge	Hvit/sort	
Effekt LED	13W		Produktstørrelse	Ø293xH29mm	
Effektfaktor	0,9		Produktvekt	803g	
Fargekvalitet	SDCM<3 (SDCM<4 @ 3000K)		Tilkobling	Ledning (avmantlet)	
Fargegjengivelse	CRI>90		IP-klasse	IP20	
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K)		IK-klasse	IK05	
Lysoptikk	Strukturert opal diffuser (110°)		Isolasjonsklasse	Klasse II	
Blendingsgrad	UGR<25		Arbeidstemperatur	-20 - 40°C	
Sensor	PIR+lux		Overspenningsbeskyttelse	2kV	
Deteksjonsområde	Ø6-8m @ H3m		Armaturer per sikring	B10: 38	C10: 42
Utgangsrelé	300W (leder/følger-funksjon)			B16: 63	C16: 68
Energiklasse lyskilde	E		Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)	
Flimmermåling (Pst LM)	0,022		Sertifiseringer	CE, RoHS	
Stroboskopisk effekt (SVM)	0,233		Garanti	5år	
Levetid og standard	165.000t	L70B10			
	100.000t	L80B10			
	50.000t	L90B10			

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktfarge	Lysutbytte	Lyseffektivitet
RING 15/300 evo PIR, sort	71043-15	30 300 02	RAL9011	1350 lm	90 lm/W
RING 15/300 evo PIR, hvit	71043-70	30 300 03	RAL9016	1425 lm	95 lm/W

Produktbeskrivelse

Den oppgraderte Ring evo-armaturen er bedre, kraftigere og mer fleksibel enn noensinne! Med sitt stilrene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer Ring optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165.000t). Monteringen er gjort enkel og rask! Ring leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikerens fokus gir den en smidig og problemfri installasjon.

På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). Ring finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsessensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montasje.

Oppgrader til Ring evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!