



HiLite 15000lm 50D DALI 100W 4000K IP6

Elnr.: 3366030



HiLite er en serie svært effektive armaturer for bruk ved store takhøyder i f.eks. lager, produksjon, kjøpesenter eller sportshaller. Varianter finnes med lumenpakker fra 15000 - 30000 lm. I denne serien finnes også armatur med svært lavt blindingstall, UGR < 19, noe som gjør den topp egnet for bruk i sportshaller.

HiLite-serien utmerker seg med meget gode termiske egenskaper, noe som gir den ekstremt lang levetid, også ved høye omgivelsestemperaturer. Armaturen monteres nedhengt eller festes i tak med takbrakett. Tilbehør som ulikereflekter og beskyttelsesgitter finnes også. Leveres med kabel på 1,5 meter. HiLite leveres med DALI som standard.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	15000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	2
Antall armaturer C 10A	4
Antall armaturer B 16A	4
Antall armaturer C 16A	7
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Lysrør T5 3x58W, Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x4

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	223.000

HiLite 15000lm 50D DALI 100W 4000K IP6








Elnr.: 3366030

Levetid L70B10 Ta25°	186.000
Levetid L80B50 Ta25°	137.000
Levetid L80B10 Ta25°	103.000
Levetid L90B50 Ta25°	61.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	50
Produktfamilie	HiLite
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager

Dimensjoner

Høyde (mm)	182
Diameter (mm)	383
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3366095	HiLite Reflektor Alu 90°	
3366096	HiLite Reflektor PC	
3366090	HiLite Takbrakett 100-240W	
3366093	HiLite Dobbelt Takbrakett 100W	
3366098	HiLite Beskyttelsesgitter	
3366094	HiLite Dobbelt Takbrakett 196W	
3366030	HiLite 120D optikk for 100W	
3366049	HiLite Remote Control	
	HiLite 120D optikk for 150-200W	
3366048	HiLite Pir Sensor Kit	

HiLite 15000lm 50D DALI 100W 4000K IP6

Elnr.: 3366030

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
