

Wax Grå 13° 3200lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3500453
 EAN: 5703821172769
 SG artikkelnr: 8246087397



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.




Elektrisk

System effekt (W): 48W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 3200lm
 Lysutbytte: 67 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor spot 13gr.
 Lysspredning: 13°



Styring


Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP66
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integret

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 ULOR (<1%): Ja, opp til 64° tiltvinkel
 Sunda Hus: A



Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs
 Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
 Vindprojisert areal: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 268
 Diameter (mm) D: 180
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.66 / 4.46

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 275 x 275 x 275



cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 7 6 9