

Edge Grafitt 590lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt


El-nummer: 3102111
 EAN: 7021986233520
 SG artikkelnr: 623352


Elektrisk

System effekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 590lm
 Lysutbytte: 84 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Glass gjennomsiktig
 Lysspredning: 110°/110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0


Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
 belysning (In-Use: Hea 05)
 Breeam: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 320
 Høyde (mm) H: 60
 Dybde (D): 103
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.04 / 1.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

