

# Lineal Recessed



## Lineal recessed 1120 Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3307342  
EAN: 5703821180177  
SG artikkelnr: 8246095664



### Elektrisk

System effekt (W): 17W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm  
Lysutbytte: 110 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 1120  
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1121  
Bredde (mm) W: 62  
Høyde (mm) H: 62  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 71 x 64

