

Junistar Soft Hvit 880lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3200745
 EAN: 7021989034117
 SG artikkelnr: 903411




Elektrisk

Watt: 9W
 System effekt (W): 11W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 880lm
 Lysutbytte: 80 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR < 22
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 53
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 51
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

