

Circulus Hvit 1420lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3300113
 EAN: 7021982120008
 SG artikkelnr: 212000




Elektrisk

System effekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1420lm
 Lysutbytte: 95 lm/W
 Farge temperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>50.000
 Levetid: L70/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Ø360 mm
 | 45 mm

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK05
 IP Klasse: IP21

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 45
 Diameter (mm) D: 360
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 370 x 370 x 55

