


## Curve Direct Sort 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104395  
 EAN: 7021986113976  
 SG artikkelnr: 611397  
 Erstatte: 614366




### Elektrisk

System effekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50



### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 550lm  
 Lysutbytte: 79 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Glas matt  
 Synlig flimrer (PstLM): 0.06  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.38



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Breeam: Ja  
 ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort RAL 9004  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredder (mm) W: 320  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 103  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

