

# Curve Direct



## Curve Direct Grafitt 530lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104396  
EAN: 7021986113983  
SG artikkelnr: 611398  
Erstatter: 623365



### Elektrisk

System effekt (W): 7W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 530lm  
Lysutbytte: 76 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glas matt  
Synlig flimrer (PstLM): 0.06  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.38

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 320  
Høyde (mm) H: 60  
Dybde (D): 103  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 8 3