

# Herning Wall



## Herning Wall Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

### Faseavsnitt

El-nummer: 3102134  
EAN: 7021986239638  
SG artikkelnr: 623963



### Elektrisk

Watt: 13W/25W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1060/1140/1770/1920lm  
Lysutbytte: 82/88/71/77lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glass  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grå RAL 7042

### Montering/Tilkobling

Montering: Vegg, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme  
Vindprojisert areal: 0,0435m<sup>2</sup>

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 402  
Bredde (mm) W: 240  
Høyde (mm) H: 222  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 420 x 250 x 240

