

# Sense Line



## Sense Line 120x1200 Hvit Linect 2310lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3318444  
EAN: 7021982126949  
SG artikkelnr: 212694



### Elektrisk

System effekt (W): 18W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 2310lm  
Lysutbytte: 128 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 84°  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 120x1200  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1195  
Bredde (mm) W: 118  
Høyde (mm) H: 35  
Innfellingshøyde (mm): 35  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1350 x 135 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 4 9