

# Herning Pullert & Stolpe



## Herning Stolpehode Ø60 Grå Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

### Faseavsnitt

El-nummer: 3170520  
EAN: 7021986239805  
SG artikkelnr: 623980




### Elektrisk

Watt: 8W/17W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 580/620/1220/1300lm  
Lysutbytte: 73/36/72/76lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glass  
UGR: UGR<22/25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materialer: Aluminium

### Montering/Tilkobling

Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs  
Modul: Ø60  
Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 3m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 342  
Bredde (mm) W: 182  
Høyde (mm) H: 144  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 342 x 190 x 200

